

KNSE 9-150 Set (602265620) Lijadora de soldaduras en ángulo
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602265620
EAN 4007430298874



Ilustración representativa



- Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos
- Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga
- Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas
- Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	950 W
Potencia suministrada	510 W
Revoluciones marcha en vacío	900 - 3800 rpm
Diámetro de disco	150 mm / 6 "
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	2.6 m / 9 ft

Vibración

Pulir	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal
1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)
1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)
2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)
Cubierta protectora
1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo
Caja de transporte de chapa de acero
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros