

PE 15-20 RT (615200420) Pulidora angular
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 615200420
EAN 4007430323033



Ilustración representativa



- Pulidora de potente par de giro para un rectificado de alta precisión y pulido hasta un brillo intenso de superficies barnizadas
- Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo hasta las revoluciones preseleccionadas
- Guía óptima gracias a la tapa frontal recubierta de goma y área de empuñadura delgada para trabajar sin fatiga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos**Valores característicos**

Para platos de apoyo hasta un máx. de	180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	1000 W
Revoluciones marcha en vacío	300 - 1900 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1870 rpm
Par de giro	15 Nm / 133 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Pulir	1.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	79 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional

(Suministro sin plato de apoyo adhesivo y esponja de pulir)